

Products / 製品紹介 (ハイスペック モデル)

耐放射線旋回台



基本仕様

- サイズ : 530mm(W), 250mm(D), 450 mm(H)
- 質量 : < 1 kg
- 旋回角度
 - 水平 : ±170°
 - 垂直 : 30° (上方), 90° (下方)
- 回線速度
 - 水平 : 8.5° /s (無負荷)
 - 垂直 : 6.0° /s (無負荷)

周囲環境	動作温度	0~40℃
	動作湿度	35~90% @ 25℃
耐放射線性	累積線量	2 MGy, Gamma
	線量率	< 3 kGy/h
積載質量	据置時	4 kg
	吊下げ時	4 kg
外形寸法 質量 / 材質	サイズ	530 mm(W), 250 mm(D), 450 mm(H)
	質量	< 1 kg
	材質	アルミニウム及びステンレス
旋回角度	水平	±170°
	垂直	30° (上方), 90° (下方)
旋回速度	水平	8.5° /s (無負荷、標準値)
	垂直	6.0° /s (無負荷、標準値)
照明器		DCハロゲンランプ120W型 1 基

製造販売元：マッハコーポレーション株式会社

本社：〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-5-15
プレミア横浜西口ビル7階
TEL/045-412-0400 FAX/045-412-0415

※記載されている諸元はは予告なく変更することがあります
Specifications are subject to change without notice.
This Product subject to the Export Trade Control Order.